PATENT COOPERATION ALEATY

n	\sim
_	

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

	ETATO OTTO DI MILLIMEDI
Date of mailing (day/month/year) 02 May 2000 (02.05.00)	in its capacity as elected Office
International application No. PCT/DE99/02675	Applicant's or agent's file reference GR 98P2421P
International filing date (day/month/year) 26 August 1999 (26.08.99)	Priority date (day/month/year) 27 August 1998 (27.08.98)
Applicant	
PREHOFER, Christian	

X in the demai	d filed with the International Preliminary Examining Authority on:	
- · ·	24 March 2000 (24.03.00)	
in a notice e	fecting later election filed with the International Bureau on:	
The short of		
The election X	was not	
made before the e Rule 32.2(b).	xpiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time fi	mit under \$

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Maria Kirchner

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 13 SEP 2000

PCT

HPO	PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen
GR 98 P 2421 P	WEITERES VORGEHEI	vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Tag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)
PCT/DE99/02675	27/08/1998	
Internationale Patentklassification (IPK) oder H04L12/00	nationale Klassifikation und IPK	
Anmelder		
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	Γ et al.	
Dieser internationale vorläufige Prü Behörde erstellt und wird dem Anm		nit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte nittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesam	t 5 Blätter einschließlich dies	ses Deckblatts.
und/oder Zeichnungen, die geä	indert wurden und diesem Be	t es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen ericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser 16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
Diese Anlagen umfassen insgesam	t Blätter.	
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:	
I ⊠ Grundlage des Berichts		
II □ Priorität		
III 🛛 Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuheit, er	finderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
IV 🗆 Mangelnde Einheitlichk	eit der Erfindung	
		ich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der Ingen zur Stützung dieser Feststellung
VI 🗆 Bestimmte angeführte	Unterlagen	
VII 🗆 Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldung	
VIII Bestimmte Bemerkung	en zur internationalen Anme	dung
Datum der Einreichung des Antrags	Date	um der Fertigstellung dieses Berichts
24/03/2000	08.0	9.2000
Name und Postanschrift der mit der internation Prüfung beauftragten Behörde:	nalen vorläufigen Bev	ollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656		per, O
Fax: +49 89 2399 - 4465	· · I	Nr. +49 89 2399 8967

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02675

 Grundlage des Berich 	its
--	-----

1.	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach
	Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm
	nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.):

		kel 14 hin vorgelegt nt beigefügt, weil sie				es Berichts als	s "ursprünglid	h eingereic	ht" und sind ih	ממר
	Bes	schreibung, Seiten	:							
	1-1	2	ursprünglich	e Fass	ung					
	Pat	entansprüche, Nr.	:	٠						
	1-7		ursprünglich	e Fass	ung					
	Zei	chnungen, Blätter:								
	1/1		ursprünglich	e Fass	ung					
2.	Auf	grund der Änderung	en sind folge	ende U	nterlagen fort	gefallen:				
		Beschreibung,	Seiten:							
		Ansprüche,	Nr.:							
		Zeichnungen,	Blatt:				-			
3.		Dieser Bericht ist o angegebenen Grü eingereichten Fass	nden nach A	uffassu	ıng der Behöi	de über den C	ungen erstell Offenbarungs	t worden, da gehalt in de	a diese aus de r ursprūnglich	∍n
4.	Etw	aige zusātzliche Be	merkungen:							
٧.		ründete Feststellu verblichen Anwend								der
1.	Fes	tstellung								
	Neu	heit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-7				
	Erfi	nderische Tätigkeit	(ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-7				
	Gev	verbliche Anwendba	arkeit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-7				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02675

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1) Nächster Stand der Technik und seine Nachteile

Wie in dem Oberbegriff des Anspruchs 1 beschrieben, bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Steuerung der Bereitstellung eines zusätzlichen Übertragungskanals in einem leitungsvermittelnden Netz als Zugang zu einem paketvermittelnden Netz.

Die dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten kommende Druckschrift: D1 = RFC 2125, IETF, März 1997, bezieht sich in Übereinstimmung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1, auf ein Verfahren zur Bereitstellung zusätzlicher Übertragungskanäle zwischen dem Zugangsknoten zum Internet und der Teilnehmereinrichtung. Dieses Verfahren sieht vor mehrere B-Kanäle zusammen zu schalten, wobei lediglich eine dauerhafte virtuelle Verbindung über den D-Kanal existiert. Hierbei ist die Steuerung der Bereitstellung und Freigabe eines solchen Übertragungskanals von Aktionen des Teilnehmers abhängig.

Nachteilig ist dabei, daß die Bereitstellung ausschließlich von Aktionen des Teilnehmers und bestimmten Verkehrsparametern abhängig, welche schwer einschätzbar sind aufgrund der starken Verkehrslastschwankungen in einem Paketnetz.

2) Aufgabe der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es ein Verfahren anzugeben welches die Bereitstellung zusätzlicher Übertragungskanäle möglich dynamisch und kontrolliert sowie zugleich kostengünstig steuert.

Lösung 3)

Durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebene Zuordnung, daß der Zugangsknotenaus den eingehenden Datenpaketen die mit einer Verkehrsinformation gesondert gekennzeichneten Datenpakete erkennt und gemäß der Verkehrsinformation die Bereitstellung eines zusätzlichen Übertragungskanals zum Zwecke einer Verbindung mit einem bestehenden Übertragungskanal zu einer gemeinsamen Strecke veranlaßt.

Die Vorteile die gegenüber dem Stand der Technik erzielt werden, sind:

- Aktionen von Seiten des Teilnehmers sind nicht notwendig. a)
- Eine kontrollierte dynamische Steuerung kann automatisch erfolgen. b)

Zusammenfassung und Bemerkungen 4)

Der Stand der Technik löst diese Probleme nicht und gibt auch keine Hinweise wie durch Kombination von verschiedenen Dokumenten ein Verfahren gemäß der Anmeldung gefunden werden könnte.

D1 wurde als nächster Stand der Technik aus der Beschreibung zitiert, da explizit die Problematik der Zuweisung zusätzlicher bidirektionaler Kanäle eingegangen wird.

Die aus dem Internationalen Recherchebericht bekannte Druckschrift D2 = WO 96 21184 A (JONES INTERNATIONAL LTD) 11. Juli 1996, nennt zwar ein Verfahren zur Kapazitätserweiterung einer Teilnehmer-Netz Verbindung. Jedoch wird zusätzlich eine unidirektionale Verbindung verwendet, die Lastabhängig zu geschaltet wird, ohne auf Verkehrsinformationen in Datenpaketen zu achten.

Die ebenfalls aus dem Recherchebericht bekannte Druckschrift D3 = SIMEONOV P L ET AL, XP002073675, spricht nur über eine Intelligente Netzwerkbrücke zum Vermitteln von Multimedia-Diensten.

Der Anspruch 1, sowie die davon abhängigen Ansprüche 2-7 genügen somit den Erfordernissen des Artikel 33 PCT.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONAL ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

220	_

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

PCT

SIEMENS AG Postfach 22 16 34 D-80506 München GERMANY ZT GG VM Mch P/Ri 1 U. April 2000

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS ODER DER ERKLÄRUNG

(Regel 44.1 PCT)

Eina. GR Frist

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr)

06/04/2000

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts **WEITERES VORGEHEN** siehe Punkte 1 und 4 unten GR98P2421P Internationales Aktenzeichen internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 26/08/1999 PCT/DE 99/02675 Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.

1. X Dern Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht ersteilt wurde und ihm hiermit übermittelt wird. Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19: Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der Internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):

Bis wann sind Anderungen einzureichen?

Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des Internationalen Recherchenberichts; weltere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Belbiatt zu entnehmen.

Wo sind Anderungen einzureichen?

Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20, Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35

Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Belblatt zu entnehmen.

- Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Eridärung nach Artikel 17(2)a) übermittelt wird.
- Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgetellt, daß der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsärnter dem Internationalen Büro übermittelt worden
 - noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmeider wird benachrichtigt, sobaid eine Entscheidung getroffen wurde.
- Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:

Kurz nach Ablauf von 18 Monaton selt dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffent-Kurz nach Ablauf von 18 Monaton selt dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 ¹⁴ bzw. 90 ¹³3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Eridärung über die Zurücknahme der Internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf Internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Amtem sogar noch länger) verachleben möchte.

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum muß der Anmeider die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungsämtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,

Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bedlensteter

Theresia Van Deursen

14 TE 1 TE 1

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und
obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der
WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Anderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fæsung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Ansprüch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen alnd in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19(1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen Internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen Internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 1) (Januar 1994)

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Ansprüch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
 "Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
- (Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren):
 "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen dann bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
- 4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]: "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüch 14 ersetzt; Ansprüch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

"Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den inter nationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf Internationalevorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internation alen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung derinternationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts GR98P2421P	WEITERES VORGEHEN	siehe Mittellung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeld	edatum	(Früheetes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)		
PCT/DE 99/02675	(Tag/Monat/Jahr) 26/08/19	999	27/08/1998		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	<u> </u>				
Dieser internationale Recherchenbericht wur Artikel 18 übermittelt. Eine Kople wird dem In Dieser internationale Recherchenbericht umf	aßt inegesamt _2	ittelt. Blätter.			
X Darüber hinaus liegt ihm jed	wells eine Kopie der in die	eem Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bel.		
Grundiage des Berichts	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing					
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	ne ist auf der Grundlage ei durchgeführt worden.	iner bei der Behörde et	ngereichten Übersetzung der Internationalen		
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S In der internationalen Anme	Sequenzprotokolis durchg	eführt worden, das	Aminosauresequenz lst die Internationale		
zusammen mit der Internati	•		nersicht worden let.		
bel der Behörde nachträglic		•			
bei der Behörde nachträglic		•	et.		
<u> </u>	hträglich eingereichte sch	riftliche Sequenzprotok	oll nicht über den Offenbarungsgehalt der		
_	·	• •	n schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,		
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht reche	rchierbar erwiesen (sk	ehe Feld I).		
3. Mangelnde Einheitlichkeit	t der Erfindung (siehe Fe	ild II).			
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	ndung				
wird der vom Anmelder ein	gereichte Wortlaut genehr	nigt.			
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festges	etzt:			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung					
	egel 38.2b) in der in Feld I e innerhalb eines Monats	il angegebenen Fassur	ng von der Behörde festges <i>etzt.</i> Der bsendung dieses internationalen		
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenfass	ung zu veröffentlichen:	Abb. Nr1		
wie vom Anmelder vorgesc	hlagen		kelne der Abb.		
weil der Anmelder selbst ke	eine Abbildung vorgeschia	gen hat.			
well diese Abbildung die Er	findung besser kennzeich	net.			



Internationalee Aldenzeichen PCT/DE 99/02675

A KLASS	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		
IPK 7	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H04L12/28 H04L12/66 H04L12/6	54 H04M7/00	
	According to the Debuggle collection (IDM) adaptach desperationales (Inc.	antiindan mid dan IDV	
	ternationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	SSIII REUGTI UI U GET IFK	
	RCHIERTE GEBIETE rter Mindestprüktoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb	de)	
IPK 7	HO4L HO4M	 ,	
Desharehia	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, er	welt diese i mer die rechembleden Gebiet	follon
Nechelule	to add fact 2011 miliosophusuui galiolatida valoitatuuluu gat se	Met deserting de lea blateit Gener	, iabai
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 96 21184 A (JONES INTERNATIONA	AL LTD)	1-7
1	11. Juli 1996 (1996-07-11)		
	Zusammenfassung		
	Seite 1, Zeile 5 - Zeile 9		
	Seite 6, Zeile 19 -Seite 8, Zeile		
	Seite 17, Zeile 35 -Seite 18, Zei	ile 15	
	CIMPONOV D I FT AL. BINGATE. A		
A	SIMEONOV P L ET AL: "INGATE: A DISTRIBUTED INTELLIGENT NETWORK A	APPDOACU	1-7
	TO BRIDGE SWITCHING AND PACKET NE		
	PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL	- I WORKS	
	CONFERENCE ON COMPUTER COMMUNICAT	TIONS AND	
	NETWORKS, 1. Januar 1997 (1997-01-		
	XP002073675	•	
	Zusammenfassung		
	Seite 360, linke Spalte, Zeile 8	- Zeile	
	33		
			
	tere Veröffentlichungen eind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentifamille	
•	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich	internationalen Anmeldedatum
	ntlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, licht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu	r zum Verständnie des der
	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen idedatum veröffentlicht worden ist	Erfindung zugrundellegenden Prinzipe Theorie angegeben ist	•
"L" Veröffer	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritäteanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlik	chung nicht als neu oder auf
achein anden	ien zu läseen, oder durch die das Veröfferdlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröfferdlichung belegt werden ier die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	erfinderlacher Tätigkeit beruhend betra	nchtet werden
eoli od ausge		Karın nıcını ala allı emindenacher i alıqı	(ett derunend detrachtet
"O" Veröffe	intlichung, die sich auf eine mündliche. Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in	Verbindung gebracht wird und
"P" Veröffe	lenutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Ammeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Fachmann "å" Veröffentlichung, die Mittglied derselben	•
	eenspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Re	
Daniel 1985		Austriceustum des internationalen Re	u mu menuma
2	8. März 2000	06/04/2000	
		30, 37, 2000	
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevolimächtigter Bedlensteter	
	NL - 2280 HV Rijewijk		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fex: (+31-70) 340-3016	Adkhis, F	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angeben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Formblatt PCT/ISA/210 (Anheng Patentfernille)(Juli 1992)



Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 99/02675

		iren	PCT/DE	99/02675
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mi	tgiled(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9621184 A	11-07-1996	AU	4649296 A	24-07-1996
·				

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

3

2661

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference	S	See Notific	cation of Transmittal of International				
GR 98 P 2421 P	FOR FURTHER ACTION P	ER ACTION Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)					
International application No.	= : :	national filing date (day/month/year) Priority date (day/month					
PCT/DE99/02675	26 August 1999 (26.08	3.99)	27 August 1998 (27.08.98)				
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04L 12/00							
Applicant							
	SIEMENS AKTIENGESELI	LSCHAFT					
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 							
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, including	this cover sh	neet.				
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).							
These annexes consist of a total of sheets.							
3. This report contains indications related	ting to the following items:						
Basis of the report	I Basis of the report						
II Priority	Priority						
III Non-establishment	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability						
IV Lack of unity of in	IV Lack of unity of invention						
	V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement						
VI Certain documents cited RECEIVE							
VII Certain defects in the international application			JUN 0 7 2001				
VIII Certain observations on the international application Technology Center 260							
Date of submission of the demand	Date of co	Date of completion of this report					
24 March 2000 (24.03.00)		08 September 2000 (08.09.2000)					
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorize	Authorized officer					
Facsimile No.	Telephone	e No.					

International application No.

PCT/DE99/02675

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. Basis of t	he report		basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):				
1. This repo	ort has been drawn of the last	on the basis of (Replace in this report as "origi	cement sheets v inally filed" ar	which have been furnished to and are not annexed to the	o the receiving Office in response to an invitation report since they do not contain amendments.):		
	the international	application as origin	nally filed.				
\boxtimes	the description,	pages1-1	12,	as originally filed,			
		pages	,	filed with the demand,			
		pages	,	filed with the letter of	·		
		pages	,	filed with the letter of	·		
	the claims,	Nos1-	.7	, as originally filed,			
	•	Nos		, as amended under Artic	cle 19,		
		Nos		, filed with the demand,			
-		Nos.		filed with the letter of			
		Nos.		filed with the letter of	•		
\boxtimes	the drawings,	sheets/fig	1/1 ,	as originally filed,			
		sheets/fig	,	filed with the demand,			
	•	sheets/fig	,	filed with the letter of			
		sheets/fig	,	filed with the letter of	·		
2. The amen	dments have resulte	ed in the cancellation	of:				
	the description,	pages					
	7	Nos.					
	٦	sheets/fig					
-	-						
3. Thi to g	This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).						
4. Additiona	Additional observations, if necessary:						
	٠.						
					•		
			•				
		-					
					·		

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

ternational application No. PCT/DE 99/02675

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement						
1.	Statement						
	Novelty (N)	Claims	1-7	YES			
		Claims		NO			
	Inventive step (IS)	Claims	1-7	YES			
÷		Claims		NO			
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-7	YES			
		Claims		NO			

2. Citations and explanations

Closest prior art and its disadvantages

As described in the preamble of Claim 1, the invention concerns a method for controlling the allocation of an additional transmission channel in a circuit switching network used to access a packet switching network.

In accordance with the features of the preamble of Claim 1, the document that comes closest to the subject matter of Claim 1, RFC 2125, IETF, March 1997 (D1), concerns a method for allocating additional transmission channels between the access node to the internet and the subscriber device. This method proposes the bonding of a plurality of B-channels, only a permanent virtual connection being established via the D-channel. The control of the allocation and de-allocation of such a transmission channel depends on actions taken by the user.

The disadvantage of that method is that the allocation depends exclusively on actions taken by the user and particular traffic parameters which are difficult to evaluate owing to strong traffic load



variations in a packet switched network.

2. Problem addressed by the invention

The problem addressed by the invention is that of devising a method which controls the allocation of additional transmission channels as dynamically, adjustably and economically as possible.

3. Solution

The problem is solved by the arrangement defined in the characterising part of Claim 1, in which the access node recognises the data packets especially marked with traffic information among the incoming data packets and, depending on the traffic information, causes an additional transmission channel to be allocated for forming a common path together with an existing transmission channel.

The advantages achieved over the prior art are that:

- (a) the subscriber does not need to take any action.
- (b) automated dynamic control can be provided.

Conclusion and observations

The prior art does not solve these problems, nor does it give any indication how a method according to the application could be found by combining various documents.

D1 was cited in the description as the closest prior art, since it explicitly deals with the problem of allocating additional bidirectional channels.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/DE 99/02675

The international search report citation WO-A-96/21184 (D2; JONES INTERNATIONAL LTD), 11 July 1996, describes a method for increasing the capacity of a connection between a subscriber and the network. However, it uses an additional unidirectional connection that is switched on depending on the load, without taking into account traffic information in data packets.

Document D3, SIMEONOV P.L. ET AL., XP002073675, which is also cited in the search report, deals only with an intelligent network bridge for transmitting multimedia services.

Claim 1 and its dependent Claims 2-7 therefore meet the requirements of PCT Article 33.

Beschreibung

Verfahren zur Steuerung der Bereitstellung mindestens eines zusätzlichen Übertragungskanals als Zugang zu einem paketvermittelnden Netz

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung der Bereitstellung mindestens eines zusätzlichen Übertragungskanals als Zugang zu einem paketvermittelten Netz gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Demnach wird von folgender bekannten Netzkonstellation augegangen, die beispielsweise auf Seite 7 einer Kundenbroschüre "EWSD goes Internet" der Siemens AG, veröffentlicht im Jahre 1997 mit der Sachnummer A50001-N2-P65-2-7600, abgebildet ist.

Ein Teilnehmer eines herkömmlichen leitungsvermittelnden Telefon-)Netzes, der Dienste eines paketvermittelnden Netz z.B. des Internets nutzen möchte, erhält einen Zugang zum paketvermittelnden Netz, indem er sich mit seiner an eine digitale Fernsprechvermittlungsstelle direkt oder indirekt über eine Nebenstellenanlage angeschlossenen Teilnehmerendeinrichtung z.B. einem Personalcomputer bzw. einem Telefonapparat an einen mit der digitalen Fernsprechvermittlungsstelle verbundenen met Zugangsknoten zum paketvermittelnden Netz einwählt und eine Verbindung zu einem Zielknoten des paketvermittelnden Netzes z.B. einem Rechner eines Dienstanbieters z.B. mit Hilfe eines Browser aufbaut sowie von einem solchen Rechner Dienste anfordert.

Angeforderte Dienste wie z.B. Video on Demand, Voice over IP oder Videokonferenzschaltungen erfordern eine hohe und garantierte Übertragungsbandbreite sowie eine geringe Verzögerung.

Bezüglich des Internets werden derzeit zwei Ansätze unter den Begriffen "Integrated Services" und "Differentiated Services" diskutiert, die die geforderte Übertragungsbandbreite und ei-

30

10

15

ne geringe Verzögerung bei der Übertragung der zu solchen Diensten gehörenden Daten garantieren.

Der erste Ansatz "Integrated Services" stützt sich auf ein IP-Signalisierungsprotokoll z.B. RSVP (Resource Reservation 5 Protokoll; "RFC-Dokument" Nummer RFC 2205, verfaßt von R. Braden, L. Zhang, S. Berson, S. Herzog, S. Jamin, veröffentlicht durch die Internet Engineering Task Force im September 1997, Internetseite: http://info.internet.isi.edu:80/innotes/rfc/files/rfc2205.txt). Demnach wird eine Verbindung 10 zwischen einem Ursprungs- bzw. einem Zielknoten des Internets durch einen Austausch von Datenpaketen mit ausschließlicher Signalisierungsfunktion aufgebaut und die Übertragungsbandbreite vor allem für die Nutzdatenpakete eines angeforderten Dienstes zwischen dem Ursprungs- und Zielknoten festgelegt. 15 Diese Verbindung kann durch solche Datenpakete mit ausschließlicher Signalisierungsfunktion wieder abgebaut werden. Alternativ dazu kann die Verbindung beendet werden, wenn für eine festgelegte Zeitdauer keine für eine Aufrechterhaltung der Verbindung zuständige Datenpakete mit ausschließlicher 20 Signalisierungsfunktion zwischen dem Ursprungs- und Zielknoten übertragen werden.

Der zweite Ansatz "Differentiated Services" ("Internet-Draft"-Dokument, verfaßt von K. Nichols und S. Blake, veröff-25 tentlicht durch die Internet Engineering Task Force im Februar 1998, Internetseite: http://www.ietf.org/internetdraft/draft-nichols-dsopdef-00.txt), schlägt ein Verfahren vor, das eine beschleunigte Übertragung von Datenpaketen von einem Ursprungsknoten zu einem Zielknoten ermöglicht./Für Da-30 tenpakete, die zu einem eine hohe Übertragungsbandbreite anfordernden Dienst gehören, werden jeweils bestimmte Bits des sogenannten TOS-Bytes im Kopfteil solcher Datenpakete gesetzt. Gemäß der gesetzten Bits im TOS-Byte werden die Datenpakete in den Zwischenknoten, über die solche Datenpakete vom 35 Ursprungs- zum Zielknoten übertragen werden, bevorzugt behandelt, wodurch vor allem eine beschleunigte Weiterleitung also

10

nahezu ohne Verzögerung zum nächsten Zwischen- oder Zielknoten erreicht wird.

Bezüglich des leitungsvermittelnden (Telefon-)Netzes existieren derzeit verschiedene Möglichkeiten zur Erhöhung der Übertragungsbandbreite auf der Übertragungsstrecke zwischen einem Zugangsknoten und einer Teilnehmerendeinrichtung, die momentan bei einem analogen Teilnehmeranschluß maximal 56 kbit/s und bei ISDN-Teilnehmeranschluß ohne Kanalbündelung 64 kbit/s beträgt.

Eine Möglichkeit, eine höhere Übertragungsbandbreite für solche Dienste zu erreichen, ist das sogenannte Multilink-PPP-Protokoll ("RFC-Dokument" Nummer RFC 1990, verfaßt von K.

- 15 Sklower, B. Lloyd, G. McGregor, D. Carr und T. Coradetti, veröffentlicht durch die Internet Engineering Task Force im August 1996, Internetseite: http://info.internet.isi.edu:80/in-notes/rfc/files/rfc1990.txt), das eine Erweiterung des die Kommunikation zwischen einem Zugangsknoten zum Internet
- und einer Teilnehmerendeinrichtung steuernden PPP-Protokolls darstellt. Vorausgesetzt, daß von einem solchen Zugangsknoten mehrere Verbindungen über mehrere Übertragungskanäle (z.B. bei einem ISDN-Basisanschluß: 2 B-Kanäle à 64 kbit/s und 1 D-Kanal à 16 kbit/s oder bei einem ISDN-Primärmultiplexanschluß
- 30 B-Kanäle und 1 D-Kanal à 64 kbit/s) zu einer Teilnehmerendeinrichtung aufgebaut werden können, wird durch eine Bereitstellung zusätzlicher Übertragungskanäle zu einer mit dem bereits bestehenden Übertragungskanal gemeinsamen Übertragungstrecke eine Verbindung mit einer erhöhten Übertragungs-
- bandbreite (z.B. von 128 kbit/s bei einem ISDN-Basisanschluß bzw. von ca. 2 Mbit/s bei einem ISDN-Primärmultiplexanschluß) zwischen der Teilnehmerendeinrichtung und dem Zugangsknoten hergestellt.
- Bei diesem Verfahren kann jedoch nur der Teilnehmer über die Bereitstellung und die Freigabe solcher Übertragungskanäle entscheiden. Dadurch ist dieses Vorgehen sehr statisch. Au-

ßerdem entstehen für den Teilnehmer durch die Bereitstellung mindestens eines zusätzlichen Übertragungskanals höhere Gebühren unabhängig davon, ob ein zusätzlicher Übertragungskanal zur Erhöhung der Übertragungsbandbreite benötigt wird oder nicht.

Ein weiterer Ansatz, eine solche Bereitsstellung und Freigabe von zusätzlichen Übertragungskanälen zu steuern, wird mit der sogenannten "Always On/Dynamic ISDN"-Technik (AO/DI) verwirklicht (z.B. Technical Memo: "Always On/Dynamic ISDN", verfaßt 10 von A. Kuzma, veröffentlicht im Oktober 1997, Vendors' ISDN Association Inc., 2694 Bischop Drive, Suite 105, San Ramon, CA 94583). Dieses Verfahren sieht vor, daß unter Verwendung des Multilink-PPP-Protokolls bei ISDN mehrere B-Kanäle zusam-15 mengeschaltet werden. Über einen D-Kanal wird eine schmalbandige dauerhafte virtuelle Verbindung mit z.B. 9,6 kbit/s Übertragungsbandbreite zum Internet bereitgestellt, deren Übertragungsbandbreite bei Bedarf durch das Hinzuschalten von B-Kanälen erweitert werden kann (z.B. 128 kbit/s bei einem 20 ISDN-Basisanschluß).

Die AO/DI-Technik benutzt ein weiteres sogenanntes BAP/BACP-Protokolls ("RFC-Dokument" Nummer RFC 2125, verfaßt durch C. Richards und K. Smith ,veröffentlicht durch die Internet Engineering Task Force im März 1997, Internetseite: http://info.internet.isi.edu:80/in-notes/rfc/files/rfc2125.txt), um die Kommunikation bezüglich der Bereitstellung und Freigabe solcher Übertragungskanäle zwischen einer Teilnehmerendeinrichtung und dem Zugangsknoten zum Internet zu ermöglichen. Beispielsweise möchte ein ISDN-Teilnehmer einen B-Kanal, der bereits mit zu einem angeforderten Dienst gehörenden Daten belegt ist, zum Telefonieren nutzen. Hierbei ist die Steuerung der Bereitstellung und Freigabe eines solchen Übertragungskanals von Aktionen des Teilnehmers abhängig.

25

30

Der wesentliche Nachteil einer derartigen ausschließlich durch die Aktionen des Teilnehmers abhängigen Steuerung ist bereits vorstehend dargelegt.

Außerdem ist die Bereitstellung bzw. Freigabe von Übertragungskanälen mit Hilfe der AO/DI-Technik von bestimmten Verkehrsparametern abhängig. So können beispielsweise zusätzliche Übertragungskanäle dann bereitgestellt, wenn im Zugangsknoten ein hohes Verkehrsaufkommen an zu übertragenden Daten
vorliegt. Umgekehrt werden Übertragungskanäle im Falle eines
niedrigen Verkehrsaufkommens im Zugangsknoten wieder freigegeben.

Da in einem paketvermittelnden Netz wie z.B. dem Internet die 15 Datenpakete verbindungslos übertragen werden, d.h. die zu einer Verbindung gehörenden Datenpakete werden unabhängig voneinander, ohne Reihenfolgegarantie und ohne Empfangsbestätigung übermittelt, ist das Verkehrsaufkommen in einem solchen Zugangsknoten stark schwankend und daher schwer einschätzbar. Dabei besteht die Gefahr, daß bei einem geringen Verkehrsauf-20 kommen im Zugangsknoten die für eine Verbindung zusätzlich bereitgestellten Übertragungskanäle ungewollt wieder freigegeben werden und deshalb Datenpakete verloren gehen. Beispielsweise geschieht eine ungewollte Freigabe zusätzlich be-25 reitgestellter Übertragungskanäle, wenn bei einer Internet-Gesprächsverbindung (Voice over IP) zwischen zwei Teilnehmern beide Teilnehmer gerade ein paar Sekunden nicht sprechen.

Somit führt die AO/DI-Technik zu einer unkontrollierten An30 passung der Übertragungsbandbreite, die durch die Bereitstellung bzw. Freigabe zusätzlicher Übertragungskanäle der Übertragung der zu einem vom Teilnehmer angeforderten Dienst gehörenden Daten zur Verfügung gestellt wird.

Außerdem ist die dauerhaft bestehende Verbindung zum Zugangsknoten über den D-Kanal nicht nur aus Kostengründen ungünstig. Diese Verbindung führt zu einer niedrigen dem Signali-

sierungsverkehr zur Verfügung stehenden Übertragungsbandbreite, so daß bei einem erhöhten Signalisierungsverkehrsaufkommen ein massiver Datenstau auftreten kann.

5 Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, ein Verfahren der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen Art dahingehend auszugestalten, daß die Bereitstellung zusätzlicher Übertragungskänale möglichst dynamisch und kontrolliert sowie zugleich möglichst kostengünstig gesteuert wird.

10

30

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale gelöst.

Das der Erfindung zugrundeliegende Prinzip besteht darin, daß 15 der Zugangsknoten aus allen eingehenden Datenpaketen solche mit einer Verkehrsinformation gesondert gekennzeichneten Datenpakete erkennt. Hierbei sind diejenigen Datenpakete mit einer Verkehrsinformation gesondert gekennzeichnet, die zu einem vom Teilnehmer angeforderten Dienst gehören, für den 20 eine erhöhte Übertragungsbandbreite erforderlich ist. Gemäß der Verkehrsinformation veranlaßt der Zugangsknoten die Bereitstellung mindestens eines zusätzlichen Übertragungskanals zum Zwecke einer Verbindung mit mindestens einem bereits bestehenden Übertragungskanal zu einer gemeinsamen Übertragungsstrecke zwischen dem Zugangsknoten und mindestens einer 25 solchen Teilnehmerendeinrichtung bzw. Nebenstellenanlage.

Die Erfindung zeichnet sich insbesondere durch eine vollkommen kontrollierten dynamische Steuerung der Bereitstellung einer ausreichenden Menge von Übertragungskanälen aus. Erfindungsgemäß wird die Bereitstellung mindestens eines zusätzlichen Übertragungskanals von der für einen geforderten Dienst erforderlichen Übertragungsbandbreite, die in der Verkehrsinformation enthalten ist, abhängig gemacht. Aktionen von Sei-35 ten eines Teilnehmers, die die Bereitstellung mindestens eines zusätzlichen Übertragungskanals steuern, sind nicht notwendig. Außerdem minimiert eine solche durch die Verkehrsinformation kontrollierte dynamische Steuerung, die mit der Bereitstellung mindestens eines solchen zusätzlichen Übertragungskanals anfallenden Gebühren, die dem Dienst anfordernden Teilnehmer in Rechnung gestellt werden.

5

30

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in Unteransprüchen gekennzeichnet.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung betrifft die
10 Freigabe mindestens eines solchen zusätzlichen Übertragungskanals. Der Zugangsknoten kann eine solche Freigabe nach Erkennen eines eingehenden mit einer Trenninformation gesondert
gekennzeichneten Datenpakets herbeiführen. Die explizite Signalisierung der Freigabe mindestens eines solchen zusätzlichen Übertragungskanals in Form einer Trenninformation verhindert, daß die Bereitstellung mindestens eines solchen zusätzlichen Übertragungskanals ungewollt beendet wird.

Eine alternative Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daß

der Zugangsknoten eine Freigabe mindestens eines solchen zusätzlich bereitgestellten Übertragungskanals dann herbeiführen kann, wenn innerhalb einer festgelegten Zeitdauer keine
mit einer Verkehrsinformation gesondert gekennzeichneten Datenpakete im Zugangsknoten eingehen und erkannt werden. Hierdurch kann das Ende einer solchen Bereitstellung mindestens
eines solchen zusätzlichen Übertragungskanals mit geringem
Implementierungsaufwand sichergestellt werden.

Gemäß einer nützlichen Weiterbildung der Erfindung ist eine solche Verkehrsinformation in einem Bitmuster im Kopfteil eines solchen Datenpakets enthalten. Dadurch können die Datenpakete gezielt und somit schnell nach einer solchen Verkehrsinformation untersucht werden.

Eine weitere in diesem Zusammenhang vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß ein solches Bitmuster die Anzahl der zusätzlich bereitzustellenden Übertragungskanäle

20

30

35

übermittelt. Auf diese Weise wird dem Zugangsknoten die anhand des Bitmusters zu treffende Entscheidung über die Anzahl der zusätzlich benötigten Übertragungskanäle abgenommen.

Alternativ zu der vorstehend genannten Weiterbildung kann eine solche Verkehrsinformation durch ein Datenpaket mit ausschließlicher Signalisierungsfunktion übermittelt werden. Dies ist insbesondere deshalb vorteilhaft, weil zusätzliche Übertragungskanäle bereits nach Eintreffen derselben im Zugangsknoten bereitgestellt werden können, bevor Nutzdatenpakete übertragen werden.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daß ein mit einer Verkehrsinformation gesondert gekennzeichnetes Datenpaket einen Einfluß auf die Vergebührung der zusätzlich bereitgestellten Übertragungskanäle nehmen kann. Auf diese Weise werden die Gebühren, die mit der Bereitstellung solcher zusätzlicher Übertragungskanäle anfallen, nicht automatisch dem Teilnehmer berechnet.

Nachstehend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf eine Zeichnung näher beschrieben.

Die Figur zeigt eine beispielhafte Netzkonstellation, auf das das erfindungsgemäße Verfahren angewendet werden kann.

Demnach sind Teilnehmerendeinrichtungen TLN, z.B. ein Telefonapparat oder ein Personalcomputer über eine Teilnehmeranschlußleitung mit einem leitungsvermittelnden Netz, normalerweise das öffentliche Telefonnetz, verbunden. Solche Teilnehmerendeinrichtungen können auch an eine Nebenstellenanlage angeschaltet sein, die eine Verbindung zum leitungsvermittelnden Netz aufweist. Im leitungsvermittelnden Netz gibt es mindestens eine digitale Fernsprechvermittlungsstelle VST, an die mindestens ein Zugangsknoten POP zum paketvermittelnden Netz PN angeschlossen ist. Ein solcher Zugangsknoten kann auch in eine digitale Fernsprechvermittlungsstelle integriert

sein. Innerhalb des paketvermittelnden Netzes PN ist ein Ursprungs- bzw. Zielknoten UZ je nach Betrachtungsweise der Senderichtung angedeutet, der entweder direkt oder über in der Figur nicht dargestellte Zwischenknoten mit dem Zugangsknoten in Verbindung steht. Ein solcher Ursprungs- bzw. Zielknoten deutet beispielsweise einen Rechner eines Dienstanbieters an. Um eine Verbindung zwischen den Teilnehmerendeinrichtungen und dem Zugangsknoten herzustellen, ist die Bereitstellung mehrerer Übertragungskanäle denkbar.

10

Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren sind folgende Szenarien vorstellbar:

Ein Teilnehmer, der mit seiner Teilnehmerendeinrichtung über 15 die digitale Fernsprechvermittlungsstelle im leitungsvermittelnden Netz und über den Zugangsknoten eine Verbindung zu einem Zielknoten UZ beispielsweise einem Rechner eines Dienstanbieters des paketvermittelnden Netzes z.B. dem Internet aufgebaut hat, fordert einen eine garantierte hohe Übertra-20 gungsbandbreite benötigenden Dienst an. Der Rechner des Dienstanbieters sendet zur Teilnehmerendeinrichtung ein Datenpaket mit ausschließlicher Signalisierungsfunktion, das ein Reservierungsangebot vorzugsweise gemäß dem eingangs erwähnten RSVP Protokoll enthält. Auf Veranlassung des Teilnehmers oder eines vom Teilnehmer benutzten Anwendungsprogramms sendet die 25 Teilnehmerendeinrichtung ein Datenpaket mit ausschließlicher Signalisierungsfunktion, das eine Verkehrsinformation in Form einer Reservierung z.B. für 80 kBit/s enthält, zurück in Richtung zum Rechner des Dienstanbieters. Wenn dieses Datenpaket in Zugangsknoten eingeht und vom Zugangsknoten erkannt 30 wird, wertet der Zugangsknoten die Verkehrinformation des Datenpaketes aus und leitet das Datenpaket an den Rechner des Dienstanbieters weiter. Der Zugangsknoten veranlaßt die Bereitstellung mindestens eines weiteren Übertragungskanals zum Zwecke einer Verbindung mit dem bereits bestehenden Übertra-35 gungskanal zu einer gemeinsamen Übertragungsstrecke zwischen dem Zugangsknoten und der Teilnehmerendeinrichtung. Die zum

30

angeforderten Dienst gehörenden Daten können nun auf mindestens zwei Übertragungskanälen zwischen der Teilnehmerendeinrichtung und dem Zugangsknoten übertragen werden. In Abhängigkeit vom Inhalt der Verkehrsinformation können im Falle eines ISDN-Basisanschlusses ein zusätzlicher B-Kanal und bei einem ISDN-Primärmultiplexanschluß bis zu 30 B-Kanäle bereitgestellt werden.

Alternativ dazu kann die Bereitstellung mindestens eines zusätzlichen Übertragungskanals, beispielsweise in Form eines B-Kanals erst dann veranlaßt werden, wenn die zum angeforderten Dienst gehörenden Nutzdatenpakete im Zugangsknoten eintreffen.

Eine Freigabe mindestens eines solchen zusätzlich bereitgestellten Übertragungskanals wird durch den Zugangsknoten herbeigeführt, wenn mit einer Trenninformation versehene Datenpakete mit ausschließlicher Signalisierungsfunktion, die entweder von der Teilnehmerendeinrichtung oder dem Rechner des
Dienstanbieters gesendet worden sind, im Zugangsknoten eingehen und von diesem erkannt werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Freigabe eines solchen zusätzlichen Übertragungskanals besteht darin, daß der Zugangsknoten eine solche Freigabe veranlaßt, wenn innerhalb einer festgelegten Zeitdauer keine mit einer zur Aufrechterhaltung des zusätzlich bereitgestellten Übertragungskanals bestimmten Verkehrsinformation gekennzeichneten Datenpakete im Zugangsknoten eingehen und erkannt werden.

Alternativ zu dem vorstehend erläuterten Szenario ist auch folgendes Szenario denkbar.

Nachdem ein Teilnehmer ein Dienst mit hoher Übertragungsband-35 breite beim Rechner eines Dienstanbieters angefordert hat, sendet der Rechner in Richtung zur Teilnehmerendeinrichtung die zu diesem Dienst gehörenden Nutzdatenpakete, die mit ei-

15

20

25

30

35

ner der geforderten Übertragungsbandbreite entsprechenden Verkehrsinformation in Form eines Bitmusters im Kopfteil gekennzeichnet sind. Ein solches Bitmuster kann sich vorzugsweise in dem eingangs erwähnten TOS-Byte befinden. Hierbei entspricht der Wert eines solchen Bitmusters der erforderlichen Übertragungsbandbreite und/oder der Anzahl der zusätzlich bereitzustellenden Übertragungskanäle. Nach dem Eintreffen und der Erkennung solcher gekennzeichneten Datenpakete im Zugangsknoten, veranlaßt der Zugangsknoten die Bereitstellung mindestens eines weiteren Übertragungskanals. Eine Freigabe mindestens eines solchen zusätzlich bereitgestellten Übertragungskanäle führt der Zugangsknoten dann herbei, wenn innerhalb einer festgelegten Zeitdauer keine mit einer solchen Verkehrsinformation gekennzeichneten Datenpakete im Zugangsknoten eingehen und erkannt werden.

Die vorstehend geschilderten Szenarien sind nicht nur für sich isoliert zu betrachten. Vielmehr können sie miteinander kombiniert werden. Beispielsweise möchte ein Teilnehmer mehrere Dienste gleichzeitig von den Rechnern der Dienstanbieter anfordern. Die Bereitstellung eines zusätzlichen Übertragungskanals für die Daten eines ersten angefordeten Dienstes können z.B. durch die im ersten Szenario erwähnten Datenpakete mit ausschließlicher Signalisierungsfunktion hervorgerufen werden. Für einen weiteren angeforderten Dienst kann ein zusätzlicher Übertragungskanal aufgrund des im zweiten Szenario erläuterten Nutzdatenpakets bereitgestellt werden, das im Kopfteil mit einer Verkehrsinformation gekennzeichnet ist. Die Entscheidung darüber, wie viele zusätzliche Übertragungskanäle zur Verfügung gestellt werden, geschieht entweder durch eine getrennte Auswertung der Verkehrsinformation in einem Datenpaket mit ausschließlicher Signalisierungsfunktion und der Verkehrsinformation im Kopfteil eines Nutzdatenpakets oder durch eine gemeinsame Auswertung aller im Zugangsknoten zur Verfügung stehenden Verkehrsinformationen.

Des weiteren kann das erfindungsgemäße Verfahren parallel zu weiteren Verfahren vorzugsweise den eingangs erwähnten Multilinkprotokoll-Verfahren oder der AO/DI-Technik ablaufen oder analog wie vorstehend erläutert mit ihnen kombiniert werden. Insbesondere schließt das erfindungsgemäße Verfahren nicht aus, daß eine Aktion von einem Teilnehmer die Bereitstellung mindestens eines zusätzlichen Übertragungskanals oder die Freigabe mindestens eines solchen auslöst. Dies gilt beispielsweise dann, wenn ein Teilnehmer einen Übertragungskanal, der bereits für die Übertragung von zu einem angeforderten Dienst gehörenden Daten belegt ist, zum Telefonieren nutzen möchte.

Ferner können die mit einer Verkehrsinformation gesondert gekennzeichneten Datenpakete einen Einfluß auf die Vergebührung
der zusätzlich bereitgestellten Übertragungskanäle nehmen.
Anstatt den Teilnehmer, der einen Dienst anfordert, die Gebühren des zusätzlich bereitgestellten Übertragungskanals zu
berechnen, kann ein anderer, z.B. der Dienstanbieter, die Gebühren ganz oder zum Teil übernehmen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung der Bereitstellung mindestens eines zusätzlichen Übertragungskanals als Zugang zu einem paketvermittelnden Netz (PN), auf dem innerhalb eines leitungsvermittelnden Netzes (LN) Informationen in Form von Daten und/oder gegebenfalls Sprache zwischen einem mit dem paketvermittelnden Netz verbundenen Zugangsknoten (POP) und wenigstens einer Teilnehmerendeinrichtung (TLN) und/oder wenigstens einer Nebenstellenanlage zum Anschluß von Teilnehme-10 rendeinrichtungen übertragen werden können, wobei ein solcher Zugangsknoten solche aus dem leitungsvermittelnden Netz ankommenden Informationen in Richtung zu mindestens einem Zielknoten (UZ) des paketvermittelnden Netzes in Form von Datenpaketen weiterleitet sowie solche in von zumindest einem Ur-15 sprungsknoten (UZ) des paketvermittelnden Netzes herkommenden Datenpaketen enthaltenen Informationen über solche Übertragungskanäle in einer für die Leitungsvermittlung angepaßten Form an mindestens eine solche Teilnehmerendeinrichtung und/oder Nebenstellenanlage übermittelt 20 gekennzeichnet, daß der Zugangsdadurch knoten aus den eingehenden Datenpaketen die mit einer Verkehrsinformation gesondert gekennzeichneten Datenpakete erkennt und gemäß der Verkehrsinformation die Bereitstellung mindestens eines zusätzlichen Übertragungskanals zum Zwecke 25 einer Verbindung mit mindestens einem bestehenden Übertragungskanal zu einer gemeinsamen Übertragungsstrecke zwischen dem Zugangsknoten und mindestens einer solchen Teilnehmerendeinrichtung und/oder Nebenstellenanlage veranlaßt.

30

35

2. Verfahren nach Anspruch 1

dadurch gekennzeichneten Datenpakets eine Freigabe mindestens eines solchen zusätzlich bereitgestellten Übertragungskanals herbeiführen kann.

- 3. Verfahren nach Anspruch 1
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß dann, wenn
 innerhalb einer festgelegten Zeitdauer keine mit einer Verkehrsinformation gesondert gekennzeichneten Datenpakete im
 Zugangsknoten eingehen und erkannt werden, der Zugangsknoten
 eine Freigabe mindestens eines solchen zusätzlich bereitgestellten Übertragungskanals herbeiführen kann.
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeich net, daß eine solche Verkehrsinformation in einem Bitmuster im Kopfteil eines solchen Datenpaketes enthalten ist.
- 15 5. Verfahren nach Anspruch 4 dad urch gekennzeich net, daß ein solches Bitmuster die Anzahl der zusätzlich bereitzustellenden Übertragungskanäle angibt.
- 20 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 dad urch gekennzeich net, daß eine solche Verkehrsinformation durch ein Datenpaket mit ausschließlicher Signalisierungsfunktion übermittelt werden kann.
- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnetes Datenpaket ner Verkehrsinformation gesondert gekennzeichnetes Datenpaket einen Einfluß auf die Vergebührung der zusätzlich bereitgestellten Übertragungskanäle nehmen kann.

Zusammenfassung

Verfahren zur Steuerung der Bereitstellung mindestens eines zsätzlichen Übertragungskanals als Zugang zu einem paketvermittelnden Netz

Ein mit einer digitalen Fernsprechvermittlungsstelle (VST) eines leitungsvermittelnden Netzes (LN) verbundener Zugangsknoten (POP) zum paketvermittelnden Netz (PN) erkennt aus den eingehenden Datenpaketen die mit einer Verkehrsinformation gesondert gekennzeichneten Datenpakete. Gemäß der Verkehrsinformation veranlaßt er die Bereitstellung mindestens eines zusätzlichen Übertragungskanals zum Zwecke einer Verbindung mit mindestens einem bestehenden Übertragungskanal zu einer gemeinsamen Übertragungsstrecke zwischen dem Zugangsknoten und mindestens einer Teilnehmerendeinrichtung (TLN) und/oder Nebenstellenanlage.

Figur

20

5

